


sera[®] phosvec

sera D 52518 Heinsberg, Made in Germany

36/04INT

H Felhasználási információ

sera phosvec • Foszfát eltávolító az édesvízi akváriumban.

sera phosvec a vízben oldott formában jelenlévő foszfátot köti meg azonnal és tartósan mindaddig, míg el nem távolítjuk azt. A lekötött foszfát (látható a víz homályosodásából) az akvárium szűrőjével a vízből eltávolítható.

Használati információ:

- 1) Először a víz PO_4 tartalmát a **sera foszfát-teszt**tel, és a karbonát keménységét (KH) a **sera KH-teszt**tel mérjük meg. A KH-t, amennyiben szükséges **sera KH/pH-plus**-szal legalább 3 – 4 °dKH-ra emeljük fel.
- 2) Ha a mérési eredmény 2 mg/l foszfát tartalomnál többet mutat, akkor 25 ml **sera phosvec**-et adagoljunk 100 literenként az akvárium vízéhez.

2 mg/l foszfát tartalom alatt elegendő ennek a mennyiségnek a fele.

Nagyon magas foszfát tartalomnál ajánlatos fokozatos csökkentést alkalmazni (ne adagoljunk túl!). A használat után két-három órával mérje meg a foszfát szintet és ismételje meg a kezelést.

A szűrőt rendszeresen takarítsuk ki, illetve a **sera aljzattisztítóval** rendszeresen távolítsuk el az aljzatról a lerakódásokat, a káros anyagok felhalmozódásának megakadályozása érdekében.

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó!

A **sera** minőségi termékeket és a tanácsadást szaktereskedésben kapja meg.
